

Afmetingen en Specificaties Boetech Buffervaten

Type	Diameter	Minimale hoogte plafond*
BUFFERTANK 250 LTR WAND MODEL	50 cm	245 cm
BUFFERTANK 250 LTR STAAND MODEL	60 cm	245 cm
BUFFERTANK 350 LTR WAND MODEL	60 cm	235 cm
BUFFERTANK 350 LTR STAAND MODEL	70 cm	235 cm
BUFFERTANK 350 LTR STAAND MODEL with level sensor SINGLE VALVE SYSTEM	70 cm	235 cm
BUFFERTANK 500 LTR WAND MODEL	60 cm	290 cm
BUFFERTANK 500 LTR STAAND MODEL	70 cm	290 cm
BUFFERTANK 500 LTR KORT STAAND MODEL	70 cm	225 cm
BUFFERTANK 500 LTR STAAND MODEL met level sensor SINGLE VALVE SYSTEM	70 cm	290 cm
BUFFERTANK 800 LTR STAAND MODEL met level sensor SINGLE VALVE SYSTEM NW20	85 cm	250 cm
BUFFERTANK 800 LTR STAAND MODEL met level sensor DOUBLE VALVE SYSTEM NW20	85 cm	250 cm
BUFFERTANK 800 LTR STAAND MODEL met level sensor SINGLE VALVE SYSTEM NW25	85 cm	250 cm
BUFFERTANK 1200 LTR STAAND MODEL met level sensor DOUBLE VALVE SYSTEM NW20	95 cm	280 cm
BUFFERTANK 1200 LTR STAAND MODEL met level sensor DOUBLE VALVE SYSTEM NW25	95 cm	280 cm

* Advies is om ca. 30 cm ruimte te houden tussen het plafond van het tanklokaal en de bovenkant van het buffervat. Dit maakt het mogelijk de buffertank van binnen te inspecteren. Hiervoor moet u dus ca 30 cm bij de minimale hoogte optellen.